

Ganado ovino y porcino

Ref.: 280

R 22-13.75 G

Arquillos en bloque con toldo y rejilla delantera



RR 25-14.75 G



Características						
Modelo	Medidas	Tara (Kg)	MMA (Kg)	Eje (kg)	Ruedas	
216	R 22-13.75 G	2250 x 1300 x 900 + 200	340	750 / 1000	1000	(3) 175/70-13"
196	RR 25-14.75 G	2500 x 1400 x 900 + 200	370	750 / 1300	(2) 750	(5) 155/80-13"
197	R 20-13.75 GDP	2000 x 1300 x 800 + 700	340	750 / 1000	1000	(3) 175/70-13"
198	RR 25-14.75 GDP	2500 x 1400 x 800 + 700	370	750 / 1300	(2) 750	(5) 155/80-13"

Doble Piso de tablero finlandés



RR 25-14.75 GDP BARRERAS



R 20-13.75 GDP TA

Opción tablero finlandés y techo de aluminio

RR 27-15.75 GCH



Arquillos en bloque con toldo

RR 27-15.75 G y RR 30-16.200 GCH

RR 30-16.200 GCH



Incluye:

Piso de tablero finlandés

Carrocería de chapa plegada

Galvanizado en caliente por inmersión

*Puerta lateral abatible a un lado
y en rampa (solo RR 30-16.200 G)*

Puerta trasera abatible a un lado y en rampa

Toldo con rejilla de ventilación

Rueda jockey semiautomática

RR 25-14.75 GTF TA

Techo de aluminio lacado



Carrocería de tablero finlandés

RR 25-14.250 GDP ALU



Doble piso y carrocería aluminio

RR 25-14.75 G TA



Opciones:

- Carrocería tablero finlandés.*
- Techo de aluminio.*
- Piso de aluminio.*
- Piso de goma líquida.*
- Laterales de 1500 mm.*
- Ventanas encima de puertas.*
- Luz interior.*
- Pilotos LED*
- Estabilizador en el enganche*
- Puerta trasera en guillotina*
- Puerta trasera en libro con rampa americana*

RR 30-16.260 GCH TA



Características							
	Modelo	Medidas	M.M.A.	Ejes	Ruedas	Tara	Precio
199	RR 25-14.75 G	2500 x 1400 x 1250 + 550	750 / 1300	750	155/80-13"	480	Consultar
216	RR 27-15.75 G	2750 x 1500 x 1250 + 550	750 / 1300	750	155/80-13"	580	Consultar
200	RR 30-16.200 GCH	3000 x 1600 x 1250 + 750	2000	1000	175/70-13"	580	Consultar
201	RR 30-16.260 GCH	3000 x 1600 x 1250 + 750	2600	1300	195/50-13"	620	Consultar

Opción en Puertas traseras

Barreras traseras giratorias



Puerta trasera abatible a un lado y en rampa

Puerta trasera en libro y rampa americana



Puerta trasera en guillotina





RR 30-15.75 1.5C

*Carrocería de chapa plegada galvanizada en caliente por inmersión.
Arquillos en bloque y toldo.
Piso de tablero finlandés.
Puertas abatibles a un lado y en rampa.
Rueda jockey semiautomática.
Rueda de repuesto.*

Opción ventanas encima de puertas



Puertas lateral y trasera abatibles a un lado y en rampa

RR 30-15.75 1.5C TF



Carrocería de tablero finlandés



Rueda Jockey Semiautomática incluida en todos los modelos

RR 30-16.200 2C TF



Opción doble puerta trasera y rampa americana



RR 30-16.200 C2 ALU

*Carrocería y techo de aluminio
damero*



Opción separador de cabezas y monturero

Monocascos



RR 30-16.260 MC2

*Carrocería monocasco de poliéster
Doble puerta trasera y rampa americana
Luz interior
Ventanas laterales
Claraboya
Piso de goma y monturero
Peón rueda jockey
Rejillas de ventilación en puertas traseras*



Caballos



RR 30-16.260 MC2 y MCR

Chasis y hierro galvanizado
Piso de tablero finlandés y goma de 10 mm.

Cabezal con estabilizador.

2 puertas traseras y rampa americana

Una puerta lateral, Ventanas laterales

Separador interior abatible

Luz interior, montureros

Anillas de amarre exteriores

Acolchados laterales (opc.)

Pesebres o comederos, Depósito de agua (opc.)

Claraboya en el techo (opc.)

Armario monturero en poliéster (opc.)

Separador de cabezas



RR 47-19.350 MC3

Piso de tablero finlandés + goma estriada

Doble puerta trasera de ventilación

Puerta lateral abatible a un lado

Carrocería monocasco de poliéster

Guadarnés con soportes para monturas,

perchas y garrafa de agua

Luz interior



		202	245	204	205	206	207	208	209
	<i>Modelo</i>	<i>RR 30-11.75 1C</i>	<i>RR 30-15.75 1.5C</i>	<i>RR 30-16.200 2C</i>	<i>RR 30-11.75 MC1</i>	<i>RR 30-16.260 MC2</i>	<i>RR 30-16.260 MCR</i>	<i>RR 47-19.350 MC3</i>	<i>RR 56-19.350 MC4</i>
Características	Medidas ext.	3000 x 1150	3000 x 1500	3000 x 1600	3000 x 1150	3350 x 1650	3350 x 1650	4750 x 1960	5650 x 1960
	Alto	1250 +750	1250 +750	1250 + 900	2300	2300	2300	2300	2300
	M.M.A. (Kg.)	750 / 1300	750 / 1300	2.000	750 / 1300	2.600	2.600	3.500	3.500
	Ejes (2)	750	750	1.000	750	1.300	1.300	1.800	(3) 1300
	Ruedas (5)	155/80-13"	155/80-13"	175/70-13"	175/70 - 13"	185 - 14"	185-14"	205 -14"	(7)185-14"
	Tara (Kg.)	470	490	580	510	820	850	~	~



RR 56-19.350 MC4

- Piso de tablero finlandés + goma estriada*
- Doble puerta trasera de ventilación*
- Puerta lateral abatible a un lado*
- Carrocería monocasco de poliéster*
- Guadarnés con soportes para monturas, perchas y garrafa de agua*
- Luz interior*